

Tubo in gomma termoplastica multistrato con spirale in acciaio zincato incorporata e rinforzo in fibra poliestere, per aspirazione e passaggio liquidi aggressivi.



SUPERFICI LISCE



FLESSIBILITÀ



TEMPERATURA D'IMPIEGO

-25 °C 80 °C



RESISTENZA CHIMICA

Tabella TPV



RESISTENZA ALLO SCHIACCIAMENTO

Ø nominale mm	Ø nominale inch	Ø interno mm	Ø esterno mm	Depress. eserc. a 23° m/H ₂ O	Press. eserc. a 23° r.1:3 bar	Press. eserc. a 23° r.1:4 bar	Press. eserc. a 60° bar	Press. scoppio a 23° bar	Raggio curvatura mm	Spess. totale mm	Ø filo acciaio mm	Passo spirale mm	Direzione spirale	Peso metro g/m	Lungh. rotolo m	Disponibilità
19	3/4	19	28	9	15	10	8	45	70	4.5	1	8.5	dx	380	60	Su richiesta
22		22	31.5	9	14	10	6	42	75	4.5	1.2	9	dx	450	60	Su richiesta
25	1	25	35.5	9	14	10	6	42	80	5.25	1.4	10	dx	580	60	A magazzino
30		30	40.5	9	10	8	6	30	85	5.3	1.4	10	dx	650	60	Su richiesta
32	1 1/4	32	42.5	9	10	8	6	30	90	5.3	1.4	10	dx	730	60	A magazzino
35		35	47	9	10	8	6	30	95	6	1.4	10	dx	850	60	Su richiesta
38	1 1/2	38	50	9	10	8	6	30	100	6	1.4	10.5	dx	920	30	A magazzino
40		40	52.5	9	10	8	6	30	110	6.3	1.4	11	dx	970	30	A magazzino
45	1 3/4	45	57	9	10	8	6	30	120	6	1.4	11	dx	1100	30	Su richiesta
50	2	50	62.5	9	10	8	5	30	130	6.3	1.6	11	dx	1280	30	A magazzino
53		53	66	9	10	8	5	30	140	6.5	1.6	11	dx	1350	30	Su richiesta
60		60	73	9	9	7	4	27	160	6.5	1.6	11	dx	1550	30	A magazzino
63	2 1/2	63	76	9	9	7	4	27	180	6.5	1.6	11	dx	1600	30	A magazzino
76	3	76	91	9	8	6	4	24	230	7.5	2	13.5	dx	2350	30	A magazzino
80		80	95	9	8	6	4	24	250	7.5	2	14	dx	2400	30	A magazzino
90	3 1/2	90	105.5	9	8	6	4	24	280	7.8	2	14	dx	2750	30	Su richiesta
102	4	102	118.5	9	7	5	3	21	310	8.3	2	14.5	dx	3100	30	Su richiesta