

SCHEMA TECNICA

571030500

Rev.00



PUNTI DI FORZA:

- Leggero ed estremamente resistente
- Protezioni laterali integrate
- Montatura in Nylon PA12 priva di componenti metalliche
- Verniciato lucido con effetto sfumato
- Disponibile anche con lente Safety Blue Block

CARATTERISTICHE FRAME:

Tipo Montatura	Occhiale
Campo visivo	>40
Regolazioni aste	---
Peso DPI Completo [g]	---
Dimensioni [mm] (es. calibro-ponte-aste)	56 16 - 125
Caratteristica Materiali	Anallergico

CARATTERISTICHE LENTI:

Materiale Lenti/Flip	Polycarbonato
Colore Lenti	Clear
Trattamento tecnico	Antigraffio PLUS Antiappannamento PLUS
Trattamento estetico	---
Spessore [mm] (+/- 0.1)	2,0
Curvatura	Base 6 Sferica
Classe ottica	1
Protezione UV	---
Parti di ricambio disponibili	-
VLT% (+/-5%)	91.2

MARCATURE:

Norme di riferimento	EN166 EN170
Marche Frame	U EN166 F CE
Marche Lenti/Flip	2C-1.2 U 1 F K N CE

CAMPI D'IMPIEGO

Protezione contro particelle ad alta velocità - bassa energia (F);
 Resistenza all'appannamento degli oculari (N)
 Resistenza a danno superficiale da particelle sottili (K)

Note Integrative

